

KVALITEEDINÕUDED, TOFTAN-2

Nimetus	ABC kvaliteet	D kvaliteet
Läbimõõt kooreta: ladvast/tüükast (cm)	8-19/25	8-19/25
Arvestuspikkused (dm)	30	30
Miinum ülemõõt (cm)	7	7
Terve oks	Ø kuusel <70 mm, männil <80 mm, hulk piiramata ¹⁾	Ø kuusel <80 mm, männil <100 mm, hulk piiramata ¹⁾
Kuiv oks	Ø kuusel <60 mm, männil <70 mm, hulk piiramata ¹⁾	Ø kuusel <70 mm, männil <90 mm, hulk piiramata ¹⁾
Mädaoks	Ø kuusel <40 mm, männil <60 mm, hulk piiramata ¹⁾	Ø kuusel <50 mm, männil <80 mm, hulk piiramata ¹⁾
Umboksad	Lubatud	Lubatud
Tulioksad	Keelatud	Keelatud
Oksarühmad	Keelatud	Lubatud
Oksatüüka (paha) kõrgus	Lubatud < 3 cm	Lubatud < 5 cm
Lihtkõverus	Lubatud ühtlaselt kogu palgi pikkuses < 1,5 %	Lubatud ühtlaselt kogu palgi pikkuses < 2,0 %
Liitkõverus	Töötlemisilindris keelatud	Lubatud töötlemisilindris < 1,5 m kaugusel palgi ühest otsast
Järsk kõverus	Keelatud	Lubatud < 2 % < 1,5 m kaugusel palgi tüükaotsast
Otspinna lõhed	Otspinda läbivad ja ringlõhed keelatud	
Külglõhed	Keelatud	
Lahtine mõlu	Ei ole lubatud töötlemisilindris	
Kinnine mõlu	Lubatud maksimaalselt 2-kordse ladvadiameetri pikkusega, kuusepalgil diam <15 cm keelatud	Lubatud pikkusega <1 m, kuusepalgil diam <15 cm keelatud
Pehmemädanik	Keelatud	
Kõvamädanik	Keelatud	
Laomädanik	Keelatud	
Tüüakus	Keelatud	Keelatud
Kaksiksäsi	Keelatud	Lubatud
Sinetus	Keelatud	Lubatud < 50 mm sügavusel palgi otspinnal
Tõugurikked	Lubatud pindmine rike	
Vaigutus (sh kahepoolne)	Keelatud	
Mehaaniline vigastus, rebend	Töötlemisilindris keelatud	Lubatud töötlemisilindris < 1,5 m kaugusel palgi ühest otsast
Metallisisaldus, tahm, võõrkehad	Keelatud	
Metsakuiv	Keelatud	
Märkus 1	Tabelis nimetamata puidurikkeid ei hinnata	
Märkus 2	Kui palki ei saa hindamiseks mingil põhjusel keerata, hinnatakse palgi kvaliteeti nähtava osa põhjal eeldusel, et enne seda pole palkide asendit sihilikult muudetud	
Märkus 3	Palgil ei ole lubatud 2 erinevat maksimumsuuruses riket	
Märkus 4	¹⁾ Ladvapalgi oks, mille diameeter paiknemiskohal ületab ½ palgi diameetrist, on keelatud	